Technisches Datenblatt

eskon Artikelnummer	65xxxx
Produktbezeichnung	Geflechtschlauch, Typ GSP150
Norm	scorflex GSP150

Grafische Darstellung

Verwendung

GSP150-Geflechtschläuche eignen sich hervorragend zum Bündeln und zum Schutz von Kabelbäumen.

GSP150-Geflechtschläuche sind halogenfrei und selbstverlöschend. Für die Notwendigkeit der V0-Qualität geeignet und spezifisch für den Zugbau entwickelt.

Technische Daten

Werkstoff	Polyester V0
Abdeckung (DIN 65164)	≥ 75 %
Temperaturbereich	- 50 °C bis +150 °C
Wärmeschock	+225 °C
Entflammbarkeit nach	UL94-V0 DIN 5510 S4/SR2/ST2
Farben	schwarz, grau

-	Datenblatt erstellt	27.04.2012	NAH	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de

Technisches Datenblatt

eskon Artikelnummer	65xxxx
Produktbezeichnung	Geflechtschlauch, Typ GSP150
Norm	scorflex GSP150

Abmessungen

Typ	*Nenngröße*	*Øl mm*	*Aufweitbereich mm*	*Abdeckung*
GSP150 4,0	4,0	3,0 – 7,0	3,0 – 7,0	78 %
GSP150 6,0	6,0	5,0 – 8,0	5,0 – 8,0	80 %
GSP150 8,0	8,0	7,0 – 10,0	7,0 – 10,0	78 %
GSP150 10,0	10,0	9,0 – 13,0	9,0 – 13,0	78 %
GSP150 12,0	12,0	11,0 – 16,0	11,0 – 16,0	78 %
GSP150 16,0	16,0	15,0 -21,0	15,0 -21,0	77 %
GSP150 20,0	20,0	20,0 – 26,0	20,0 – 26,0	75 %
GSP150 25,0	25,0	24,0 – 31,0	24,0 – 31,0	79 %
GSP150 30,0	30,0	28,0 – 38,0	28,0 – 38,0	80 %
GSP150 40,0	40,0	38,0 – 50,0	38,0 – 50,0	75 %

-	Datenblatt erstellt	27.04.2012	NAH	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de