

**eskon Artikelnummer** 65xxxx

**Produktbezeichnung** Schrumpfschlauch, Typ SVP105, Polyolefin

**Norm** scorflex SVP105

## Grafische Darstellung



**Verwendung** SVP105-Schrumpfschläuche sind dünnwandige, flexible und kostengünstige Schrumpfschläuche, hergestellt aus Polyolefin. Ideal zur elektrischen und mechanischen Isolation.

## Technische Daten

Werkstoff	Polyolefin dünnwandig, halogenfrei
Schrumpfrate	2:1
Einsatztemperatur	-55 °C bis +105 °C
Schrumpftemperatur	+90 °C
Durchschlagfestigkeit	>15 KV/mm
Längsschrumpfverhalten	± 5 % max
Zugfestigkeit	>10,4 MPa
Flammpbarkeit	entflammbar
Farben	schwarz

B	Artikelnr. ergänzt, Bild erneuert	02.06.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter [www.eskon.de](http://www.eskon.de)

eskon Artikelnummer 65xxxx

Produktbezeichnung Schrumpfschlauch, Typ SVP105, Polyolefin

Norm scorflex SVP105

## Abmessungen

Artikelnr. eskon	Nenngröße	Ø mm vor Schrumpfung	Ø mm nach Schrumpfung	Wandstärke mm
650101	SVP105 1,2	1,2	0,6	0,50
650102	SVP105 1,6	1,6	0,8	0,55
650103	SVP105 2,4	2,4	1,2	0,55
650118	SVP105 3,2	3,2	1,6	0,55
650121	SVP105 4,8	4,8	2,4	0,55
650123	SVP105 6,4	6,4	3,2	0,65
650130	SVP105 9,5	9,5	4,8	0,65
650132	SVP105 12,7	12,7	6,4	0,65
650138	SVP105 16,0	16,0	8,0	0,65
650140	SVP105 19,1	19,1	9,5	0,80
650144	SVP105 25,4	25,4	12,7	0,95
650114	SVP105 50,8	50,8	25,4	1,14

Der SVP105 ist auch in transparent erhältlich, ebenso weitere Größen auf Anfrage.  
Fragen Sie bitte unser Vertriebsteam.  
Wir helfen Ihnen gern weiter.

B	Artikelnr. ergänzt, Bild erneuert	02.06.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter [www.eskon.de](http://www.eskon.de)