

eskon Artikelnummer 65xxxx

Produktbezeichnung Isolierschlauch Typ IPA105-UL, Weich-PVC

Norm UL 224

Grafische Darstellung



Verwendung

Der IPA105-UL ist ein flexibler, speziell formulierter Isolierschlauch aus Weich-PVC für Anforderungen nach UL. Haupteinsatzgebiete befinden sich im Bereich der Isolation und Bündelung von Litzen und Kabeln in der Fahrzeug-, Maschinenbau- und Elektroindustrie.

Der IPA105-UL ist ein Isolierschlauch mit UL- Zulassung.

B	Artikelnr. ergänzt, Bild erneuert	02.06.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de

eskon Artikelnummer 65xxxx

Produktbezeichnung Isolierschlauch Typ IPA105-UL, Weich-PVC

Norm UL 224

Technische Daten	Werkstoff	Weich-PVC
	Farbe	schwarz
	Temperaturbereich	- 35 °C bis +105 °C
	Durchschlagfestigkeit	>20 kV/mm
	Reißdehnung	≥200%
	Zugfestigkeit	≥10.4 Mpa
	Brandverhalten	selbstverlöschend
	Spezifikation	UL224

Abmessungen

Artikelnr. eskon	Nenngröße	Nenngröße UL	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Farbe
655097	IPA105-UL 1,5	AWG 15	1,50 + 0,08	0,62 ± 0,06	schwarz
655098	IPA105-UL 2,5	AWG 11	2,41 + 0,10	0,62 ± 0,06	schwarz
655099	IPA105-UL 3,0	AWG 9	3,00 + 0,10	0,62 ± 0,06	schwarz
655100	IPA105-UL 3,5	AWG 8	3,38 + 0,15	0,62 ± 0,06	schwarz
655101	IPA105-UL 5,0	AWG 4	5,28 + 0,20	0,62 ± 0,06	schwarz
655102	IPA105-UL 6,0	AWG 3	5,94 + 0,20	0,62 ± 0,06	schwarz
655103	IPA105-UL 6,5	AWG 2	6,68 + 0,20	0,62 ± 0,06	schwarz
655104	IPA105-UL 7,0	AWG 1	7,47 + 0,20	0,62 ± 0,06	schwarz
655105	IPA105-UL 8,0	AWG 5/16	7,92 + 0,30	0,62 ± 0,06	schwarz
655106	IPA105-UL 9,65	AWG 3/8	9,53 + 0,30	0,62 ± 0,06	schwarz

Der IPA105-UL ist auch in transparent erhältlich, ebenso weitere Größen auf Anfrage.

Fragen Sie bitte unser Vertriebsteam.

Wir helfen Ihnen gern weiter.

B	Artikelnr. ergänzt, Bild erneuert	02.06.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de