

eskon Artikelnummer 53xxxx

Produktbezeichnung Kabelverbinder, Typ Parallelverbinder, unisoliert

Norm DIN 46341 und VG 88706 Form A

Grafische Darstellung



Verwendung Parallelverbinder werden zum Zusammenführen von fein- und feinstdrätigen Leitungen mit verschiedenen Querschnitten verwendet. Bei Parallelverbindern werden die Litzen der Kabel parallel zueinander gelegt und miteinander verpresst. Der Parallelverbinder bietet dabei die Möglichkeit, die Kabel von zwei gegenüber liegenden Seiten aus einzuführen. Somit werden beide Kabel vom Verbinder abgeführt, ohne dass die Gefahr des Abknickens entsteht.

Der Querschnittsbereich unserer unisolierten scorlink-Parallelverbinder reicht von 0,1 mm² bis 150 mm².

Technische Daten	Werkstoff	CU Rohr nach EN 13600
	Oberfläche	galvanisch verzinkt
	Bauart	Parallelverbinder
	Zulassung	DIN 46341 VG 88706 Form A UL-gelistet
	Isolationsmaterial	ohne

B	Artikelnummern ergänzt	28.10.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.


Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de

eskon Artikelnummer 53xxxx

Produktbezeichnung Kabelverbinder, Typ Parallelverbinder, unisoliert

Norm DIN 46341 und VG 88706 Form A

Abmessungen



Kabel-Ø mm ²	Nennweite	d ₁ mm	l mm	d ₂ mm	Artikelnr. eskon
0,1 - 0,5 AWG 20	0,5	1,2	5 - 8	2,0	530033
0,5 - 1,5 AWG 15	1,0	1,6	5 - 8	3,2	530101
1,5 - 2,5 AWG 13	2,5	2,3	5 - 8	3,9	530201
4,0 - 6,0 AWG 10	6,0	3,6	6 - 9	5,6	530034
6,0 - 10 AWG 7	10,0	4,5	8 - 10	6,7	530701
10 - 16 AWG 5	16,0	5,8	10 - 11	8,2	530501
16 - 25 AWG 3	25,0	7,5	11 - 14	10,5	530601
25 - 35 AWG 2	35,0	9,0	12 - 16	12,2	530035
35 - 50 AWG 1/0	50,0	11,0	16 - 19	14,6	530036
50 - 70 AWG 2/0	70,0	13,0	17 - 19	17,0	530037
70 - 95 AWG 3/0	95,0	15,0	18 - 20	20,0	530038
95 - 120 AWG 4/0	120	16,5	20 - 22	22,5	530039
120 - 150 AWG 5/0	150	19,0	24 - 26	25,4	530040

B	Artikelnummern ergänzt	28.10.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de