

**eskon Artikelnummer** 65xxxx

**Produktbezeichnung** Schrumpfschlauch, Typ SVP300, Polyolefin

**Norm** UL224, 125 °C, VW-1, 600V (außer transparent)

## Grafische Darstellung



**Verwendung** SVP300-Schrumpfschläuche sind flexible Schrumpfschläuche aus Polyolefin mit erhöhter Schrumpfrate. Große Durchmesserunterschiede werden mit dem SVP300 problemlos ummantelt.

SVP300-Schrumpfschläuche sind UL-gelistet.

## Technische Daten

Werkstoff	Polyolefin dünnwandig
Schrumpfrate	3:1
Spezifikation	UL224, 125 °C, VW-1, 600V (außer transparent)
Einsatztemperatur	-55 °C bis +135 °C
Schrumpftemperatur	+90 °C
Durchschlagfestigkeit	>20 KV/mm
Längsschrumpfverhalten	±10% max
Zugfestigkeit	>10,4 Mpa
Flammpbarkeit	flammphemmend (außer transparent)
Reißdehnung	>200 %
Farben	schwarz

B	Artikelnr. ergänzt, Bild erneuert	03.06.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter [www.eskon.de](http://www.eskon.de)

eskon Artikelnummer 65xxxx

Produktbezeichnung Schrumpfschlauch, Typ SVP300, Polyolefin

Norm UL224, 125 °C, VW-1, 600V (außer transparent)

## Abmessungen

Artikelnr. eskon	Nenngröße	Ø mm vor Schrumpfung	Ø mm nach Schrumpfung	Wandstärke mm
650401	SVP300 1,5	1,5	0,5	0,45
650402	SVP300 3,0	3,0	1,0	0,55
650403	SVP300 4,8	4,8	1,6	0,65
650404	SVP300 6,0	6,0	2,0	0,65
650405	SVP300 9,0	9,0	3,0	0,75
650406	SVP300 12,0	12,0	4,0	0,75
650407	SVP300 18,0	18,0	6,0	0,85
650408	SVP300 24,0	24,0	8,0	1,00
650409	SVP300 39,0	39,0	13,0	1,15

Der SVP300 ist auch in anderen Farben (weiß, rot, gelb, blau, grün, grau, orange, braun, transparent und grün-gelb) erhältlich, ebenso weitere Größen auf Anfragen.

Fragen Sie bitte unser Vertriebsteam.

Wir helfen Ihnen gern weiter.

B	Artikelnr. ergänzt, Bild erneuert	03.06.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter [www.eskon.de](http://www.eskon.de)