

**eskon Artikelnummer** 65xxxx

**Produktbezeichnung** Isolierschlauch, Typ IPW105, Weich-PVC

**Norm** DIN 40621 B

## Grafische Darstellung



## Verwendung

Der IPW105 ist ein flexibler, kostengünstiger Isolierschlauch aus Weich-PVC mit erhöhter Einsatztemperatur. Haupteinsatzgebiete befinden sich im Bereich der Isolation und Bündelung von Litzen und Kabeln in der Fahrzeug- Maschinenbau- und Elektroindustrie.

## Technische Daten

Werkstoff	Weich-PVC
Temperaturbereich	-20 °C bis +105 °C
Durchschlagfestigkeit	>20 kV/mm
Spezifikation	DIN 40621 B
Brandverhalten	selbstverlöschend
Farbe	schwarz

B	Artikelnr. ergänzt, Bild erneuert	02.06.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter [www.eskon.de](http://www.eskon.de)

eskon Artikelnummer 65xxxx

Produktbezeichnung Isolierschlauch, Typ IPW105, Weich-PVC

Norm DIN 40621 B

## Abmessungen

Artikelnr. eskon	Nenngröße	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Farbe
655109	IPW105 3,0	3,1 + 0,3	0,4 ± 0,15	schwarz
655110	IPW105 4,0	4,1 + 0,3	0,5 ± 0,15	schwarz
655111	IPW105 5,0	5,1 + 0,3	0,6 ± 0,15	schwarz
655112	IPW105 6,0	6,1 + 0,3	0,6 ± 0,15	schwarz
655113	IPW105 7,0	7,1 + 0,3	0,7 ± 0,15	schwarz
655114	IPW105 8,0	8,1 + 0,3	0,7 ± 0,15	schwarz
655115	IPW105 9,0	9,1 + 0,4	0,7 ± 0,15	schwarz
655116	IPW105 10,0	10,1 + 0,4	0,7 ± 0,15	schwarz
655118	IPW105 12,0	12,1 + 0,4	0,8 ± 0,15	schwarz
655120	IPW105 14,0	14,1 + 0,5	1,0 ± 0,20	schwarz
655121	IPW105 16,0	16,1 + 0,6	1,0 ± 0,20	schwarz
655122	IPW105 18,0	18,1 + 0,6	1,0 ± 0,20	schwarz
655123	IPW105 20,0	20,1 + 0,6	1,2 ± 0,20	schwarz
655124	IPW105 24,0	24,1 + 0,6	1,2 ± 0,20	schwarz
655125	IPW105 28,0	28,1 + 0,6	1,2 ± 0,20	schwarz

Weitere Farben und Größen auf Anfrage erhältlich.

Fragen Sie bitte unser Vertriebsteam.

Wir helfen Ihnen gern weiter.

B	Artikelnr. ergänzt, Bild erneuert	02.06.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter [www.eskon.de](http://www.eskon.de)