

eskon Artikelnummer 65xxxx

Produktbezeichnung Isolierschlauch, Typ IPW85, Weich-PVC

Norm DIN 40621 B

**Grafische
Darstellung**



Verwendung Der IPW85 ist ein flexibler, kostengünstiger Isolierschlauch aus Weich-PVC. Einsatzgebiete befinden sich im Bereich der Isolation und Bündelungen von Litzen und Kabeln in der Fahrzeug-, Maschinen- und Elektroindustrie.

**Technische
Daten**

Werkstoff	Weich-PVC
Temperaturbereich	-20 °C bis +85 °C
Härte	85 Sh A ± 3
Durchschlagfestigkeit	>20 kV/mm
Zulassung	DIN 40621 B
Brandverhalten	selbstverlöschend
Farbe	schwarz

B	Artikelnr. ergänzt, Bild erneuert	02.06.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de

eskon Artikelnummer 65xxxx

Produktbezeichnung Isolierschlauch, Typ IPW85, Weich-PVC

Norm DIN 40621 B

Abmessungen

Artikelnr. eskon	Nenngröße	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Farbe
655001	IPW85 1,0	1,0 + 0,3	0,4 ± 0,15	schwarz
655091	IPW85 2,0	2,1 + 0,3	0,4 ± 0,15	schwarz
655002	IPW85 2,5	2,6 + 0,3	0,4 ± 0,15	schwarz
655003	IPW85 3,0	3,1 + 0,3	0,4 ± 0,15	schwarz
655004	IPW85 3,5	3,6 + 0,3	0,4 ± 0,15	schwarz
655035	IPW85 4,0	4,1 + 0,3	0,5 ± 0,15	schwarz
655092	IPW85 4,5	4,6 + 0,3	0,5 ± 0,15	schwarz
655007	IPW85 5,0	5,1 + 0,3	0,6 ± 0,15	schwarz
655008	IPW85 6,0	6,1 + 0,3	0,6 ± 0,15	schwarz
655009	IPW85 7,0	7,1 + 0,3	0,7 ± 0,15	schwarz
655038	IPW85 8,0	8,1 + 0,3	0,7 ± 0,15	schwarz
655040	IPW85 9,0	9,1 + 0,4	0,7 ± 0,15	schwarz
655093	IPW85 10,0	10,1 + 0,4	0,7 ± 0,15	schwarz
655014	IPW85 12,0	12,1 + 0,4	0,8 ± 0,15	schwarz
655016	IPW85 14,0	14,1 + ,05	1,0 ± 0,20	schwarz
655017	IPW85 16,0	16,1 + 0,6	1,0 ± 0,20	schwarz
655018	IPW85 18,0	18,1 + 0,6	1,0 ± 0,20	schwarz
655019	IPW85 20,0	20,1 + 0,6	1,2 ± 0,20	schwarz
655094	IPW85 22,0	22,1 + 0,6	1,2 ± 0,20	schwarz
655095	IPW85 24,0	24,1 + 0,6	1,2 ± 0,20	schwarz
655096	IPW85 28,0	28,1 + 0,6	1,2 ± 0,20	schwarz

Der IPW85 ist auch in anderen Farben (weiß, rot, blau, gelb, grün und transparent) erhältlich, ebenso weitere Größen auf Anfrage.

Fragen Sie bitte unser Vertriebsteam.

Wir helfen Ihnen gern weiter.

B	Artikelnr. ergänzt, Bild erneuert	02.06.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de