

eskon Artikelnummer 65xxxx
Produktbezeichnung Isoliertüllen, Polychloropren
Norm scorflex IST90

Grafische Darstellung



Verwendung Mit scorflex IST90-Gummitüllen wird ein Leiter gleichzeitig abgebunden und isoliert. Sie ermöglichen, den Leiter in einem Zug zu kennzeichnen, sei es durch Farben oder Beschriftungen.

Scorflex IST90-Gummitüllen wirken als Knickschutz und schützen den Leiter vor Verschmutzung, Korrosion und Abrieb. Sie verleihen der Verkabelung ein ergonomisch vorteilhaftes Aussehen. Eine Verkabelung mit IST90-Gummitüllen erhöht ebenso den Wert einer Installation.

Technische Daten	Werkstoff	Polychloropren
	Temperaturbereich	- 30 °C bis +90 °C
	Härte	40 Sh A ± 5
	Zugfestigkeit	>6,5 N/mm ²
	Reißdehnung	>500 %
	Durchgangswiderstand	4x10.000.000 ³ Ohm x cm
	Durchschlagfestigkeit	>13 kV/mm
	Entflammbarkeit nach	UL94-V0
	Farben	schwarz, weiß, blau, grün, gelb, orange, braun, rot, violett, grau rosa
	Zerreißfestigkeit	>10 kN/m

B	Artikelnr. ergänzt	17.11.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de

eskon Artikelnummer 65xxxx

Produktbezeichnung Isoliertüllen, Polychloropren

Norm scorflex IST90

Kabel-Ø mm	Länge mm	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Farbe	Artikelnr.
1,25 - 2,0	20	1,25	0,5	weiß	650006
1,25 - 2,0	20	1,25	0,5	blau	650007
1,25 - 2,0	20	1,25	0,5	grün	650008
1,25 - 2,0	20	1,25	0,5	gelb	650009
1,25 - 2,0	20	1,25	0,5	orange	650010
1,25 - 2,0	20	1,25	0,5	braun	650011
1,25 - 2,0	20	1,25	0,5	rot	650012
1,25 - 2,0	20	1,25	0,5	violett	650013
1,25 - 2,0	20	1,25	0,5	grau	650014
1,25 - 2,0	20	1,25	0,5	rosa	650015
1,25 - 2,0	20	1,25	0,5	schwarz	655020
1,75 - 3,5	20	1,75	0,5	blau	650016
1,75 - 3,5	20	1,75	0,5	grün	650017
1,75 - 3,5	20	1,75	0,5	orange	650018
1,75 - 3,5	20	1,75	0,5	braun	650019
1,75 - 3,5	20	1,75	0,5	rot	650020
1,75 - 3,5	20	1,75	0,5	violett	650021
1,75 - 3,5	20	1,75	0,5	grau	650022
1,75 - 3,5	20	1,75	0,5	rosa	650023
1,75 - 3,5	20	1,75	0,5	weiß	655021
1,75 - 3,5	20	1,75	0,5	gelb	655041
1,75 - 3,5	20	1,75	0,5	schwarz	655042
2,4 - 4,5	20	2,4	0,6	grün	650024
2,4 - 4,5	20	2,4	0,6	orange	650025
2,4 - 4,5	20	2,4	0,6	braun	650026
2,4 - 4,5	20	2,4	0,6	violett	650027
2,4 - 4,5	20	2,4	0,6	grau	650028
2,4 - 4,5	20	2,4	0,6	rosa	650029
2,4 - 4,5	20	2,4	0,6	weiß	655022
2,4 - 4,5	20	2,4	0,6	gelb	655043
2,4 - 4,5	20	2,4	0,6	rot	655044
2,4 - 4,5	20	2,4	0,6	blau	655045
2,4 - 4,5	20	2,4	0,6	schwarz	655046

B	Artikelnr. ergänzt	17.11.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH - Am Heisterbusch 7 - 19258 Gallin - Tel. 038851 - 33320 - Fax 038851 - 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de

eskon Artikelnummer 65xxxx

Produktbezeichnung Isoliertüllen, Polychloropren

Norm scorflex IST90

Kabel-Ø mm	Länge mm	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Farbe	Artikelnr.
3,0 – 6,0	25	3,0	0,6	grün	650030
3,0 – 6,0	25	3,0	0,6	orange	650031
3,0 – 6,0	25	3,0	0,6	braun	650033
3,0 – 6,0	25	3,0	0,6	violett	650034
3,0 – 6,0	25	3,0	0,6	grau	650035
3,0 – 6,0	25	3,0	0,6	rosa	650036
3,0 – 6,0	25	3,0	0,6	weiß	655023
3,0 – 6,0	25	3,0	0,6	gelb	655047
3,0 – 6,0	25	3,0	0,6	rot	655048
3,0 – 6,0	25	3,0	0,6	blau	655049
3,0 – 6,0	25	3,0	0,6	schwarz	655050
<hr/>					
4,0 – 8,0	30	4,0	1,2	rosa	650068
4,0 – 8,0	30	4,0	1,2	schwarz	650069
4,0 – 8,0	30	4,0	1,2	grau	655024
4,0 – 8,0	30	4,0	1,2	gelb	655051
4,0 – 8,0	30	4,0	1,2	rot	655052
4,0 – 8,0	30	4,0	1,2	blau	655053
4,0 – 8,0	30	4,0	1,2	weiß	655054
4,0 – 8,0	30	4,0	1,2	grün	655055
4,0 – 8,0	30	4,0	1,2	braun	655056
4,0 – 8,0	30	4,0	1,2	orange	655057
4,0 – 8,0	30	4,0	1,2	violett	655058
<hr/>					
4,0 – 8,0 besonders dickwandig					
5,0 – 9,0	25	5,0	0,7	orange	650037
5,0 – 9,0	25	5,0	0,7	braun	650038
5,0 – 9,0	25	5,0	0,7	violett	650039
5,0 – 9,0	25	5,0	0,7	grau	650040
5,0 – 9,0	25	5,0	0,7	rosa	650041
5,0 – 9,0	25	5,0	0,7	weiß	655025
5,0 – 9,0	25	5,0	0,7	gelb	655059
5,0 – 9,0	25	5,0	0,7	rot	655060
5,0 – 9,0	25	5,0	0,7	blau	655061
5,0 – 9,0	25	5,0	0,7	grün	655062
5,0 – 9,0	25	5,0	0,7	schwarz	655064

B	Artikelnr. ergänzt	17.11.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de

eskon Artikelnummer 65xxxx

Produktbezeichnung Isoliertüllen, Polychloropren

Norm scorflex IST90

Kabel-Ø mm	Länge mm	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Farbe	Artikelnr.
7,5 – 12,0	30	7,5	0,8	orange	650042
7,5 – 12,0	30	7,5	0,8	violett	650043
7,5 – 12,0	30	7,5	0,8	rosa	650044
7,5 – 12,0	30	7,5	0,8	weiß	655026
7,5 – 12,0	30	7,5	0,8	gelb	655065
7,5 – 12,0	30	7,5	0,8	rot	655066
7,5 – 12,0	30	7,5	0,8	blau	655067
7,5 – 12,0	30	7,5	0,8	grün	655068
7,5 – 12,0	30	7,5	0,8	braun	655069
7,5 – 12,0	30	7,5	0,8	grau	655071
7,5 – 12,0	30	7,5	0,8	schwarz	655072
10,0 – 15,0	35	10,0	0,9	rosa	650045
10,0 – 15,0	35	10,0	0,9	schwarz	655027
10,0 – 15,0	35	10,0	0,9	gelb	655073
10,0 – 15,0	35	10,0	0,9	rot	655074
10,0 – 15,0	35	10,0	0,9	blau	655075
10,0 – 15,0	35	10,0	0,9	weiß	655076
10,0 – 15,0	35	10,0	0,9	grün	655077
10,0 – 15,0	35	10,0	0,9	braun	655078
10,0 – 15,0	35	10,0	0,9	grau	655079
10,0 – 15,0	35	10,0	0,9	orange	655080
10,0 – 15,0	35	10,0	0,9	violett	655081
12,0 – 20,0	50	12,0	1,2	rosa	650005
12,0 – 20,0	50	12,0	1,2	schwarz	655028
12,0 – 20,0	50	12,0	1,2	gelb	655082
12,0 – 20,0	50	12,0	1,2	rot	655083
12,0 – 20,0	50	12,0	1,2	blau	655084
12,0 – 20,0	50	12,0	1,2	weiß	655085
12,0 – 20,0	50	12,0	1,2	grün	655086
12,0 – 20,0	50	12,0	1,2	braun	655087
12,0 – 20,0	50	12,0	1,2	grau	655088
12,0 – 20,0	50	12,0	1,2	orange	655089
12,0 – 20,0	50	12,0	1,2	violett	655090

B	Artikelnr. ergänzt	17.11.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de

eskon Artikelnummer 65xxxx

Produktbezeichnung Isoliertüllen, Polychloropren

Norm scorflex IST90

Kabel-Ø mm	Länge mm	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Farbe	Artikelnr.
14,0 - 23,0	50	14,0	1,3	schwarz	650046
14,0 - 23,0	50	14,0	1,3	weiß	650047
14,0 - 23,0	50	14,0	1,3	blau	650048
14,0 - 23,0	50	14,0	1,3	grün	650049
14,0 - 23,0	50	14,0	1,3	gelb	650050
14,0 - 23,0	50	14,0	1,3	orange	650051
14,0 - 23,0	50	14,0	1,3	braun	650052
14,0 - 23,0	50	14,0	1,3	rot	650053
14,0 - 23,0	50	14,0	1,3	violett	650054
14,0 - 23,0	50	14,0	1,3	grau	650055
14,0 - 23,0	50	14,0	1,3	rosa	650056
17,0 - 28,0	50	17,0	1,3	schwarz	650057
17,0 - 28,0	50	17,0	1,3	weiß	650058
17,0 - 28,0	50	17,0	1,3	blau	650059
17,0 - 28,0	50	17,0	1,3	grün	650060
17,0 - 28,0	50	17,0	1,3	gelb	650061
17,0 - 28,0	50	17,0	1,3	orange	650062
17,0 - 28,0	50	17,0	1,3	braun	650063
17,0 - 28,0	50	17,0	1,3	rot	650064
17,0 - 28,0	50	17,0	1,3	violett	650065
17,0 - 28,0	50	17,0	1,3	grau	650066
17,0 - 28,0	50	17,0	1,3	rosa	650067

B	Artikelnr. ergänzt	17.11.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH - Am Heisterbusch 7 - 19258 Gallin - Tel. 038851 - 33320 - Fax 038851 - 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de