

eskon Artikelnummer 65xxxx

Produktbezeichnung Schrumpfschlauch, Typ SVP125, Polyolefin

Norm UL224

Grafische Darstellung



Verwendung SVP125-Schrumpfschläuche sind kostengünstige und flexible Schrumpfschläuche aus Polyolefin. Sie bieten durch ihre physikalischen, chemischen und elektrischen Eigenschaften eine hervorragende Alternative im kommerziellen Einsatz.

SVP125-Schrumpfschläuche sind UL-gelistet.

Technische Daten

Werkstoff	Polyolefin dünnwandig
Schrumpfrate	2:1
Spezifikation	UL224
Einsatztemperatur	-55 °C bis +125 °C
Schrumpftemperatur	+90 °C
Durchschlagfestigkeit	>20 kV/mm
Längsschrumpfverhalten	±5% max
Zugfestigkeit	>10.4 Mpa
Reißdehnung	>200 %
Flammpbarkeit	schwer entflammbar flammschützend
Farbe	schwarz

B	Artikelnr. ergänzt, Bild erneuert	02.06.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de

eskon Artikelnummer 65xxxx

Produktbezeichnung Schrumpfschlauch, Typ SVP125, Polyolefin

Norm UL224

Abmessungen

Artikelnr. eskon	Nenngröße	Ø mm vor Schrumpfung	Ø mm nach Schrumpfung	Wandstärke mm
650200	SVP125 1,2	1,2	0,6	0,45
650202	SVP125 1,6	1,6	0,8	0,45
650201	SVP125 2,4	2,4	1,2	0,50
650241	SVP125 3,2	3,2	1,6	0,50
650203	SVP125 4,8	4,8	2,4	0,50
650242	SVP125 6,4	6,4	3,2	0,65
650243	SVP125 9,5	9,5	4,8	0,65
650146	SVP125 12,7	12,7	6,4	0,65
650205	SVP125 25,4	25,4	12,7	0,90
650207	SVP125 32,0	32,0	16,0	0,95
650210	SVP125 38,1	38,1	19,1	1,00
650211	SVP125 50,8	50,8	25,4	1,15
650215	SVP125 76,2	76,2	38,1	1,25
650212	SVP125 101,6	101,6	50,8	1,30
650216	SVP125 25,4 rot	25,4	12,7	0,90
650217	SVP125 25,4 blau	25,4	12,7	0,90

Der SVP125 ist auch in anderen Farben (weiß, gelb, grün, grau, rot, blau, orange und braun) erhältlich, ebenso weitere Größen auf Anfrage.

Fragen Sie bitte unser Vertriebsteam.

Wir helfen Ihnen gern weiter.

B	Artikelnr. ergänzt, Bild erneuert	02.06.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de